株式会社アチーヴ
ACHIEVE CORPORATION

タッチ式スキャナ
CA-800-USB

定番のタッチ式バーコードリーダー

- 軽くて使いやすいスリムデザイン
- ゴム素材のカバーで衝撃からスキャナを保護
- USB 接続　設定不要で導入が簡単

特　徴

1. 軽くて使いやすいスリムデザイン
2. 読み取り窓幅 80mm
3. 本体側面 2 箇所に読み取りボタン
4. 大きなラバーで覆い衝撃から保護
5. USB 接続　設定不要で導入が簡単
6. Windows 7 64 ビット/32 ビット動作確認済み
7. 1 年保証(ケーブルなど消耗品を除く)

同　梱　品

英文マニュアル　1 冊　（日本語取扱説明書は弊社ＨＰダウンロードページより）
※万が一、不足しているものがありましたら販売店にお問い合わせ下さい。

取扱上の注意（必ずお読み下さい）

1. レーザー光を直接のぞき込まないで下さい。目に障害を与える危険性があります。
2. パソコンに接続時は、ハブは使わずに直接パソコン本体の USB ポートに接続してください。
3. 不良と思われる症状が発生した場合は、販売店にご相談下さい。お客様ご自身で分解しないでください。分解すると保証対象外となります。

CA-800-USB タッチ式スキャナ

型番	CA-800-USB
品名	CCDタッチバーコードリーダー
読取バーコード	UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN-13、JAN-8、JAN-13、NW-7(Codabar)、Code39、Code128 (注)以下は初期設定時読取不可、設定変更で読み取り可能 Interleaved2of5、IATA、UK/Plessey、MSI/Plessey、Code93、Code11、Telepen
最大読取桁数	NW-7「29 桁」、Code39「23 桁」、Code128 コードセットC「48 桁」コードセットA、B「42 桁」 (注)以下は初期設定時読取不可、設定変更で読み取り可能、 Interleaved2of5「42 桁」
PCS 値	0.3 以上（JAN-13,　1 倍,モジュール幅,0.33mm　,PCS0.9）
光源	CCD リニアイメージセンサー　630nm
分解能	0.127mm
読取距離	0～30mm
表示 LED ランプ	赤=読み取り成功
ブザー	ブザー音量、ブザー音調、ブザー時間を設定変更可能
トリガー	2(左右に 1 箇所ずつ)
設定方法	設定バーコードメニュー方式
電源	40～45mA@5V±5%、待機時消費電流 0.02mA
温度	動作温度:0℃～50℃、保存温度:-10℃～60℃
湿度	5～95%RH(非結露)
ノイズ規格	FCC Class A、CE、VCCI　Class A
重量	105g（ケーブルを除く）
インターフェイス	USB　HID（USB キーボードインターフェース）、 USBケーブル長約 2m、コネクタUSB-A USB Ver1.1 準拠、WindowsのUSBHIDドライバで動作
対応 OS	Windows ® 7（32bit、64bit）,Windows Vista®, Windows® XP,Windows® 2000,Windows® 98SE (注)Windows95、NT は非対応 (注)Windows95、NT は非対応
対応コンピュータ	PC/AT 互換機（DOS/V）(注)PC98NX は非対応
付属品	英語説明書、簡易メニューシート (注)日本語説明書はダウンロード配布

製品仕様は改良のため予告無く変更する場合があります

株式会社アチーヴ　〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央 4-36-1　5Ｆ

http://www.achi-eve.co.jp

email：info_mail@achi-eve.co.jp